



Desktop Solutions

> B-SA4TP

- Dimensão compacta para espaços pequenos.
- Impressão de alta resolução e qualidade superior.
- Múltiplos interfaces garantem a integração em ambientes de escritório.
- Performance maximizada com intervenções rápidas e fáceis.
- Flexibilidade total com resolução de impressão intercambiável devido à cabeça de impressão de encaixe



> B-SA4TP



<p>Geral</p>	<p>Tecnologia de impressão Transferência térmica, térmica directa Tipo de cabeça de impressão Plana Interface Paralelo, Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 Memória 16 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM) Alinhamento Central Colocação de consumíveis Abertura superior Sensor Reflectivo, Transmissivo Interface de utilizador Ecrã LCD (16 caracteres x 2 linhas), Indicador de estado Teclas de operação Alimentar, reiniciar, pausa Dimensões (C x L x A) 238 x 339 x 332 mm Peso 12 kg Ciclo de produção²⁾ 5.000 etiquetas/dia</p>
<p>Impressão</p>	<p>Largura de impressão 4.09 polegadas (104 mm), 4.16 polegadas (105.7 mm) Velocidade de impressão Até 6 ips (152.4 mm/seg) Resolução 203 dpi, 300 dpi Fontes Mapa de bits, contorno, caracteres True Type opcional Comprimento de impressão Máx. 997 mm Códigos de barras EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14, GTIN, High Priority Customer Barcode Códigos 2D Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code</p>
<p>Suportes de papel</p>	<p>Largura 22-118 mm Espessura 0.08-0.17 mm Diâmetro máximo externo 200 mm Diâmetro interno 38 mm, 40 mm, 42 mm, 76.2 mm Tipos de papel Papel e etiquetas em velino, papel revestido matte, papel revestido acetinado, filme sintético, PET, poliamidas</p>
<p>Fita de impressão</p>	<p>Diâmetro máximo 75 mm Comprimento standard 450 m Largura 60-110 mm</p>
<p>Funções</p>	<p>Funções de impressão Z Mode ready Linguagem de programação TPCL, BCI Modo de emissão Lote, cortador automático¹⁾, dispensador¹⁾ Características do sistema Motor duplo de controlo da tensão da fita de impressão, cabeça de impressão de encaixe, ferramenta SNMP para gestão de rede, BarTender UltraLite, amortecedor de tampa</p>

OPCIONAIS

CORTADOR
B-SA204P-QM-R

DISPENSADOR
B-SA904P-H-QM-R

INTERFACE DE SERIE
B-SA704-RS-QM-R

KIT DE INTERFACE WIRELESS LAN
B-SA704-WLAN-QM-R

PLACA DE EXPANSÃO I/O
B-SA704-IO-QM-R

RELÓGIO DE TEMPO REAL
B-SA704-RTC-QM-R

SOLUÇÕES

Software BarTender



¹⁾ Opcional
²⁾ GUIA para o número de etiquetas de 4", que o equipamento pode produzir por dia. Não é uma garantia nem uma limitação à produção.

Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todas as empresas e/ou nomes de produtos ou marcas são marcas registadas dos respectivos fabricantes nos seus mercados e/ou países. Todos os direitos reservados. Estamos constantemente a trabalhar para publicar os dados mais recentes. As especificações de alguns modelos podem variar entre a data de produção e divulgação desta informação. Copyright © 2012 TOSHIBA TEC. DSBSA4TPQBIDD1211