



Industrial Solutions

> B-SA4TM

- Impressora industrial de fácil utilização e elevada prestação.
- Produtividade e eficiência melhorada com elevada velocidade de impressão.
- Custos de manutenção reduzidos: substituição da cabeça e rolos de impressão sem ferramentas.
- Qualidade superior com impressão de alta resolução.



B-SA4TM



<p>Geral</p>	<p>Tecnologia de impressão Tipo de cabeça de impressão Interface Memória Alinhamento Carregamento de consumíveis Sensor Interface de utilizador</p> <p>Teclas de operação Dimensões (C x L x A) Peso Ciclo de produção²⁾</p>	<p>Transferência térmica, térmica directa Plana Paralelo, Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 16 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM) Central Abertura superior Reflectivo, Transmissivo Ecrã LCD (16 caracteres x 2 linhas), Indicador de estado Alimentação, reiniciar, pausa 238 x 402 x 332 mm 15 kg 5.000 etiquetas/dias</p>
<p>Impressão</p>	<p>Largura de impressão Velocidade de impressão Resolução Fontes</p> <p>Comprimento de impressão Códigos de barras</p> <p>Códigos 2D</p>	<p>4.09 polegadas (104 mm), 4.16 polegadas (105.7 mm) até 6 ips (152.4 mm/seg) 203 dpi, 300 dpi Mapa de bit, contorno, caracteres True Type opcional Máx. 997 mm EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, CustomerBarcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14, GTIN, High Priority Customer Barcode Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code</p>
<p>Suportes de impressão</p>	<p>Largura de papel Espessura Diâmetro máximo do rolo Diâmetro interno Tipos de papel</p>	<p>22-118 mm 0.08-0.17 mm 200 mm 38 mm, 40 mm, 42 mm, 76.2 mm Papel e etiquetas em velino, papel revestido mate, papel revestido acetinado, filme sintético, PET, poliamidas</p>
<p>Fita de impressão</p>	<p>Diâmetro máximo do rolo Comprimento standard Largura</p>	<p>75 mm 450 m 60-110 mm</p>
<p>Funções</p>	<p>Funções de impressão Linguagens de programação Modo de emissão Características do sistema</p>	<p>Z Mode ready TPCL, BCI Lote, corte automático¹⁾, dispensador¹⁾ Motor duplo de controlo da tensão da cinta, cabeça de impressão de encaixe, controlo SNMP para gestão de rede, BarTender UltraLite, amortecedor da tampa</p>

OPCIONAIS

CORTADOR
B-SA204-QM-R

MÓDULO DISPENSADOR
B-SA904-H-QM-R

INTERFACE DE SERIE
B-SA704-RS-QM-R

KIT DE INTERFACE WIRELESS LAN
B-SA704-WLAN-QM-R

PLACA DE EXPANSÃO I/O
B-SA704-IO-QM-R

RELÓGIO TEMPO REAL
B-SA704-RTC-QM-R

SOLUÇÕES

Software BarTender



¹⁾ Opcional

²⁾ GUIA para o número de etiquetas de 4", que o equipamento pode produzir por dia. Não é uma garantia nem uma limitação à produção.