



Industrial Solutions

- Equipamento industrial com capacidade para etiquetas de formatos mais largos.
- Performance de topo com um processamento de elevada velocidade.
- Manutenção fácil com tempos de quebra muito reduzidos.
- Total flexibilidade com uma ampla gama de opcionais.



➤ B-SX6T



B-SX6T



<p>Geral</p>	<p>Tecnologia de impressão Tipo de cabeça de impressão Interface Memória Alinhamento Carregamento de papel Sensor Interface de utilizador</p> <p>Teclas de operação Dimensões (C x L x A) Peso Ciclo de produção²⁾</p>	<p>Transferência térmica, térmica directa Vértice Paralelo, Ethernet 10/100-BaseT, USB 2.0 16 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM) Central abertura frontal Reflectivo, Transmissivo Ecrã LCD (16 caracteres x 2 linhas), Indicador de estado Alimentar, reiniciar, pausa 416 x 289 x 395 mm 25 kg 30.000 etiquetas/dia</p>
<p>Impressão</p>	<p>Largura de impressão Velocidade de impressão Resolução Fontes</p> <p>Comprimento de impressão Códigos de barras</p> <p>Códigos 2D</p>	<p>6.72 polegadas (170.6 mm) Até 8 ips (203.2 mm/seg) 305 dpi Mapa de bits, contorno, caracteres, True Type opcional Máx. 1,705 mm EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code</p>
<p>Suportes de impressão</p>	<p>Largura de impressão Espessura Diâmetro externo máximo Diâmetro interno Tipos</p>	<p>81-175 mm 0.13-0.17 mm 200 mm 76.2 mm Papel e etiquetas em velino, papel revestido mate, papel revestido acetinado, filme sintético, PET, poliamidas</p>
<p>Fita de impressão</p>	<p>Diâmetro máximo do rolo Comprimento standard Largura</p>	<p>72 mm 300 m 115-185 mm</p>
<p>Funções</p>	<p>Funções de impressão Linguagem de programação Modo de emissão Características do sistema</p>	<p>Poupança de fita de impressão¹⁾, Z Mode ready TPCL, BCI Lote, cortador automático¹⁾, dispensador¹⁾ Motor duplo de controlo da tensão da fita de impressão, ferramenta SNMP para gestão de rede, BarTender UltraLite, amortecedor de tampa</p>

OPCIONAIS

CORTADOR
B-SX208-QM-R

DISPENSADOR
B-SX908-H-QM-R

MÓDULO DE POUPANÇA DE FITA
B-SX908-R-QM-R

PLACA DE EXPANSÃO I/O
B-SA704-IO-QM-R

INTERFACE DE SERIE
B-SA704-RS-QM-R

RELÓGIO DE TEMPO REAL
B-SA704-RTC-QM-R

KIT DE INTERFACE WIRELESS LAN
B-SA704-WLAN-QM-R

SOLUÇÕES

Software BarTender



¹⁾ Opcional

²⁾ GUIA para o número de etiquetas de 4", que o equipamento pode produzir por dia. Não é uma garantia nem uma limitação à produção.