



Industrial Solutions

- Impressora industrial altamente fiável
- Excelente qualidade de impressão com a mais recente tecnologia e cabeça de de alta resolução
- Facilidade de utilização com elevada produtividade
- Custos de operação melhorados com a funcionalidade de poupança de fita



> B-SX5T
RFID READY



> B-SX5T



<p>Geral</p>	<p>Tecnologia de impressão Tipo de cabeça de impressão Interface Memória Alinhamento Colocação de consumíveis Sensor Interface de utilizador</p> <p>Teclas de operação Dimensões (C x L x A) Peso Ciclo de produção²⁾</p>	<p>Transferencia térmica, térmica directa Vértice Serie, paralelo, placa de expansão I/O 4 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM) Central Abertura lateral Reflectivo, transmissivo Ecrã LCD (16 caracteres x 2 linhas), Indicador de estado Alimentar, recomeçar, pausa 291 x 460 x 308 mm 20 kg 30.000 etiquetas/dia</p>
<p>Impressão</p>	<p>Largura de impressão Velocidade de impressão Resolução Fontes</p> <p>Comprimento de impressão Códigos de barras</p> <p>Códigos 2D</p>	<p>5.04 polegadas (128 mm) Até 8 ips (203.2 mm/seg.) 306 dpi Bitmap, outline, caracteres graváveis, opcional True Type Max. 1.498 mm EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 de 5, Código de barras do cliente, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14 Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code</p>
<p>Etiquetas e papel</p>	<p>Largura Espessura Diâmetro externo máximo Diâmetro interno Tipos de papel</p>	<p>27-140 mm 0.13-0.29 mm 200 mm 76.2 mm Papel e etiquetas em velino, papel revestido mate, papel revestido acetinado, filme sintético, PET, poliamidas</p>
<p>Fita de impressão</p>	<p>Diâmetro máximo Comprimento standard Largura</p>	<p>90 mm 600 m 41-134 mm</p>
<p>Funções</p>	<p>Funções de impressão Linguagem de programação Modo de emissão Características do sistema</p>	<p>Poupança de cinta de impressão, Z Mode ready TPCL, BCI Lote, Corte automático¹⁾, Descolar Motor duplo de controlo da tensão da fita de impressão, ferramenta SNMP para gestão de rede, BarTender UltraLite, amortecedor da tampa</p>

OPCIONAIS

CORTADOR
B-4205-QM-R

CORTADOR ROTATIVO
B-8204-QM-R

INTERNAL ETHERNET 10/100 BASET
B-9700-LAN-QM-R

KIT DE INTERFACE WIRELESS LAN
B-9700-WLAN-QM-R

KIT USB V1.1 INTERNO
B-9700-USB-QM-R

MÓDULO DE INTERFACE PCMCIA
B-9700-PCM-QM-R

MÓDULO UHF RFID (869,85 MHZ)
B-SX704-RFID-U4-EU-R

SOLUÇÕES

Software BarTender



¹⁾ Opcional

²⁾ GUIA para o número de etiquetas de 4", que o equipamento pode produzir por dia. Não é uma garantia nem uma limitação à produção.