

A RESPOSTA PARA AS SUAS NECESSIDADES DE ETIQUETAGEM

As impressoras térmicas de etiquetas e códigos de barras da Toshiba são a solução perfeita para as aplicações críticas do negócio: quer necessite de imprimir bilhetes, etiquetas de envio ou qualquer etiqueta especializada, a Toshiba tem a solução perfeita para todas as suas necessidades de etiquetagem.

Há mais de 30 anos que temos criado produtos realmente inovadores para os nossos clientes com o valor acrescido da nossa rede de assistência técnica. Uma ampla gama de produtos que oferece também aos clientes as vantagens excepcionais de fiabilidade de serie da marca Toshiba.

Os consumíveis originais Toshiba são desenhados e fabricados para trabalhar em conjunto com a nossa extensa gama de impressoras de etiquetas e códigos de barras. Produtos concebidos para se adequarem às necessidades das diferentes tecnologias de impressão e oferecer o melhor resultado e qualidade de impressão possível.

Vantagens: qualidade de imagem; baixo custo total de propriedade (TCO) com a diminuição do desgaste, utilizando os nossos consumíveis que por sua vez minimizam o desgaste das peças de funcionamento do seu sistema.

Todos os nossos produtos estão desenhados para melhorar a eficiência da impressão e, ao mesmo tempo, reduzem os resíduos dos recipientes e minimizam os custos de entrega e transporte. Estes aspectos não só economizam dinheiro como também ajudam a criar um futuro mais ecológico.



IMPRESSORAS PORTÁTEIS

Movem-se consigo

As nossas impressoras portáteis são muito úteis quando o seu trabalho requiere mobilidade. Num mundo em constante mudança é importante ser possível substituir os consumíveis rapidamente quando e onde for necessário.

Todas as nossas impressoras estão desenhadas para operar nos mais diversos ambientes de trabalho. São robustas e duradouras e ao mesmo tempo fáceis de utilizar.



Aplicações

A gama de impressoras portáteis da Toshiba é útil para diversas aplicações, assegurando que encontra uma combinação perfeita para as suas necessidades.

> Retalho

- Alteração de preços, rótulos de prateleiras, promoções, redução de filas no ponto de venda, ponto de venda móvel

> Armazenamento e logística

- Etiquetas de envio, faturas, seguimento de pacotes, guias de remessa, serviços em rota e contabilidade

> Restauração

- Eventos e vales de refeição, pontos de venda móvel

> Saúde

- Farmácia móvel, identificação de pacientes e seguimento de amostras de laboratório

> Serviços públicos

- Polícia, transportes públicos (bilhetes, multas, faturas de serviços, etc.)

> Trabalho em campo

- Relatórios, manutenção, leitura de contadores, recibos de venda

Especificações

	B-FP3D	B-EP4DL/2DL	MD-480i
Método de Impressão	Térmica Directa	Térmica Directa	Matriz de Pontos
Cabeça de impressão	Plano	Plano	24 pontos
Velocidade impressão (máx.)	152,4 mm/seg (6 ips)	105 mm/sec (4,13 ips)	480 caracteres/segundo a 12 cpi
Resolução	203 dpi	203 dpi	n/a
Comp. de impressão (máx.)	999 mm	995 mm	364 mm
Comp. de Ribbon (máx)	n/a	n/a	n/a
Conectividade Standard	USB 2.0, Bluetooth 4.0 BLE Dual o Wireless LAN	RS232C, USB 2.0, Bluetooth ou Wireless LAN	Serie, USB 2.0
Linguagens de Impressão	TPCL, Label, ZPL II, CPCL, ESC/POS, BCI (Basic)	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (Basic)	n/a
Peso	~ 0,7 kg (incl. bateria)	B-EP4DL: ~ 0,9 kg B-EP2DL: ~ 0,5 kg	~ 5,7 kg
Dimensões (An x pr x Al)	116 x 150 x 80 mm	B-EP4DL: 150 x 145 x 75 mm B-EP2DL: 88 x 119 x 65 mm	360 x 260 x 120 mm
Acessórios	Adaptador CA, adaptador CC, adaptador para isqueiro do carro, bateria adicional, carregador de bateria (1 ou 6 baterias), kit carregador sem fio, kit etiquetagem linerless	Bateria adicional, alça para ombro, carregador de bateria (1 ou 6 baterias), caixa de proteção com classificação IP54, kit etiquetagem linerless, adaptadores CA e CC, adaptador 12V para isqueiro do carro ¹⁾	Adaptador CA, cabo adaptador CC para carro

¹⁾ Apenas para B-EP2DL

IMPRESSORAS STANDARD

Ao seu lado

Impressão rápida e baixa tiragem de bilhetes e etiquetas diretamente a partir do seu escritório - as nossas impressoras de secretária compactas e eficientes produzem etiquetas profissionais de forma rápida e fácil.

Aplicações

Sempre que necessite de uma impressora de etiquetas compacta e fiável para o seu negócio do dia a dia, as impressoras de secretária da Toshiba são a opção ideal.



- > Escritório
 - Arquivo de documentos, etiquetas de direção
- > Armazenamento, logística, serviços postais
 - Rastreamento de encomendas, gestão de armazém, lojas e supermercados
- > Etiquetas de preço, promoções
- > Serviços de saúde
 - Documentos e amostras de laboratório

Especificações

	B-EV4D/4T GS/TS	B-FV4D/4T GS/GH ³⁾ /GL ³⁾ /TS
Método de Impressão	B-EV4D: Térmica Directa B-EV4T: Térmica Directa / Transferencia Térmica	B-FV4D: Térmica Directa B-FV4T: Térmica Directa / Transferencia Térmica
Cabeça de impressão	Plano	Plano
Velocidade impressão (máx.)	GS: 127 mm/seg (5 ips) TS: 101,6 mm/seg (4 ips)	GS/GH/GL: 152,4 mm/seg (6 ips) TS: 101,6 mm/seg (4 ips)
Resolução	GS: 203 dpi TS: 300 dpi	GS/GH/GL: 203 dpi TS: 300 dpi
Comp. impressão (máx.)	GS: 995 mm TS: 453 mm	GS/GH/GL: 995 mm TS: 453,2 mm
Comp. de Ribbon (máx)	110 m ¹⁾	300 m ²⁾
Conectividade Standard	RS-232C (máx. 115.200 bps), Centronics (SPP), USB 2.0 (alta velocidade), LAN 10/100	USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (máx. 115.200 bps)
Linguagens de Impressão	TPCL, ZPL, EPL, DPL, IPL	TPCL, ZPL, EPL, DPL, IPL, BCI (Basic)
Peso	B-EV4D: 2,3 kg B-EV4T: 2,4 kg	B-FV4D: 1,8 kg B-FV4T: 2,4 kg
Dimensões (L x pr x Al)	B-EV4D: 198 x 258 x 169,5 mm B-EV4T: 198 x 258 x 173 mm	B-FV4D-GS/TS: 184 x 226 x 166 mm B-FV4D-GH/GL: 184 x 226 x 199 mm B-FV4T: 220 x 279 x 182 mm
Acessórios	Módulo cortador total, módulo cortador parcial, módulo dispensador, porta papel externo para 203mm, tampa para a fonte de alimentação	Módulo dispensador, módulo cortador total, módulo cortador parcial ⁴⁾ , porta rolos de papel externo para 203 mm, WLAN I / F (802.11b/g) ⁴⁾ o Bluetooth I/F ⁴⁾

¹⁾ Apenas para B-EV4T

²⁾ Apenas para B-FV4T

³⁾ Apenas para B-FV4D

⁴⁾ Não disponível para modelo GH

IMPRESSORAS GAMA MEDIA

O melhor dos dois mundos

A gama média de impressoras de etiquetas e códigos de barras da Toshiba proporcionam a funcionalidade e robustez de uma impressora industrial, com o tamanho compacto e a facilidade de utilização de uma impressora de secretária.

E com a DB-EA4D temos desenvolvido uma impressora térmica de frente e verso, que acrescenta valor e utilidade ao papel de suporte de uma etiqueta ou à parte de trás de um bilhete, imprimindo directamente sobre a mesma. Isto também reduz resíduos e ajuda a criar um futuro mais ecológico.



Aplicações

O desenho ergonómico faz com que a impressora seja ideal para ambientes de escritório, enquanto a qualidade superior e excelente desempenho garante um desempenho ideal num ambiente industrial exigente.

>Retailho

- Bilhetes de compra com política de devolução ou informação de garantia

>Transporte

- Cartões de embarque, bilhetes de transportes com promoções aplicáveis

>Estações de serviço

- Bilhetes de compra com ofertas e promoções especiais

Especificações

	DB-EA4D	B-SA4TM/TP GS/TS	B-852
Método de Impressão	Térmica Directa	Térmica Directa / Transferencia Térmica	Térmica Directa / Transferencia Térmica
Cabeça de impressão	2 x Plano	Plano	Plano
Velocidade impressão (máx.)	152.4 mm/seg (6 ips)	152,4 mm/sec (6 ips)	101.6 mm/seg (4 ips)
Resolução	203 dpi	GS: 203 dpi TS: 300 dpi	300 dpi
Comp. impressão (máx.)	554 mm	997 mm	640 mm
Comp. Ribbon (máx)	n/a	450 m	300 m
Conectividade Standard	Porta paralela, USB 2.0, LAN 10/100 Base	USB 2.0, Centronics, LAN 10/100 Base	USB 2.0 (alta velocidade), Centronics, LAN 10/100 Base,
Linguagens de Impressão	GDI	TPCL, ZPL, BCI (Basic)	TPCL, ZPL, BCI (Basic)
Peso	7.5 kg	B-SA4TM: 15 kg B-SA4TP: 12 kg	15,6 kg
Dimensões (L x Pr x Al)	240 x 226 x 237 mm	B-SA4TM: 238 x 402 x 332 mm B-SA4TP: 238 x 339 x 332 mm	385 x 181 x 243 mm
Acessórios	Porta rolos de papel	Módulo cortador, módulo dispensador, RS232, expansão In/Out, RTC (relógio em tempo real)	Módulo cortador, RS232, expansão In/Out, RTC (relógio em tempo real)

IMPRESSORAS INDUSTRIAIS



Quando a situação se complica

As nossas impressoras industriais têm um desenho robusto e duradouro, construídas para oferecer um alto rendimento na indústria. A ampla gama de modelos e acessórios assegura que você encontrará a melhor solução “tudo-em-um” que se adapte às suas necessidades.

Aplicações

Uma extensa gama de impressoras industriais para gerir as aplicações mais exigentes de impressão industrial.

- > Indústria
 - Automação
 - Química
 - Farmacêutica
 - Têxtil
 - Electrónica
 - Alimentos e bebidas

Especificações

	B-EX6T1/T3 GS/TS	B-EX4T1 GS/TS	B-EX4D2/T2 GS/TS ²⁾ /HS ²⁾	B-SX5T	B-SX6T/8T
Método de Impressão	Térmica Directa/ Transferencia Térmica	Térmica Directa/ Transferencia Térmica	B-EX4D2: Térmica Directa B-EX4T2: Térmica Directa / Transferencia T.	Térmica Directa/ Transferencia Térmica	Térmica Directa/ Transferencia Térmica
Cabeça de impressão	T1: Em vértice T3: Plano	Em vértice	Plano	Em vértice	Em vértice
Velocidade impressão (máx.)	305 mm/seg (12 ips)	355 mm/seg (14 ips)	GS/TS: 305 mm/seg (12 ips) HS: 152,4 mm/seg (6 ips)	203 mm/seg (8 ips)	203 mm/seg (8 ips)
Resolução	GS: 203 dpi TS: 305 dpi	GS: 203 dpi TS: 305 dpi	GS: 203 dpi TS: 300 dpi HS: 600 dpi	306 dpi	305 dpi
Comp. impressão (máx.)	1.490 mm	1.498 mm	1.498 m	1.498 mm	SX6: 1.705 mm SX8: 1.364 mm
Comp. Ribbon (máx)	800 m	800 m	600 m ²⁾	800 m	300 m
Conectividade Standard	USB 2.0, LAN 10/100 Base, IPv6, USB Host/RTC	USB 2.0, LAN 10/100 Base	USB 2.0, LAN 10/100 Base	Porta paralela, porta serie, Expansão In/Out	Porta paralela, USB 2.0, LAN 10/100 Base
Linguagens de Impressão	TPCL, ZPL BCI (Basic)	TPCL, ZPL BCI (Basic)	TPCL, ZPL, BCI (Basic)	TPCL, ZPL BCI (Basic)	TPCL, BCI (Basic)
Peso	20 kg	17 kg	B-EX4D2: 15 kg B-EX4T2: 17 kg	20 kg	25 kg
Dimensões (L x Pr x)	331 x 460 x 310 mm	278 x 460 x 310 mm	278 x 460 x 310 mm	291 x 460 x 308 mm	416 x 289 x 395 mm
Acessórios	Cortador de disco, módulo dispensador, RS232, Centronics, LAN sem fio, In/Out, kit RFID ¹⁾	Cortador, cortador rotativo, dispensador e rebobinador interno, kit RFID, poupança de ribbon, RTC USB host, RS232, Centronics	Cortador, dispensador e rebobinador interno, RTC USB host, RS232, Centronics, LAN sem fio	Cortador, cortador rotativo, módulo dispensador, USB 1.1, LAN 10/100 Base	Módulo cortador, módulo dispensador, RS232, In/Out, RTC (relógio em tempo real), poupança de ribbon ³⁾

¹⁾ Apenas para modelo T1

²⁾ Apenas para B-EX4T2

³⁾ Apenas para B-SX6T

Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems faz parte da Toshiba Tec Corporation, fornecedor de soluções tecnológicas que operam em múltiplas indústrias que variam desde ambientes de escritório, indústria, logística, retalho e educação.

Com sede central no Japão e mais de 80 filiais em todo o mundo, Toshiba Tec Corporation ajuda as organizações a transformar a forma como criam, registam, partilham e mostram a informação.



Sobre a Liscic

A Liscic é uma empresa portuguesa de tecnologias de informação, que opera no mercado nacional desde 1995, representando oficialmente a Toshiba na área de impressão.

Contacte-nos para mais informações:

Liscic - Sistemas de Informação e Comunicação, Lda

R. Prof. Santos Lucas, 29-A
1500-511 Lisboa
Portugal

Telefone

21 710 06 50

Fax

21 710 06 70

Website

www.liscic.pt

Together Information é a visão da Toshiba de como as pessoas e as organizações criam, gravam, partilham e gerem dados e ideias.

É baseada na nossa convicção de que as organizações com mais sucesso são as que comunicam da forma mais eficiente.

Tornamos esta realidade possível através de um portfolio integrado de soluções específicas para a indústria, todas elas refletindo o compromisso da Toshiba com o futuro do planeta.

